



MARIOLED

Zasilacz LED impulsowy montażowy serii LRS-35-12 marki MEAN WELL | 12V 3A 36W

SKU: LRS-35-12

EAN: 4021087027793

Produkt online: <https://marioled.pl/zasilacz-impulsowy-montazowy-serii-lrs-35-12-marki-mean-well-12v-3a-36w/>

Profesjonalny zasilacz modułowy LRS-35-12 o mocy 36W przeznaczony do instalacji 12V DC. Zasilacz montażowy, który z powodzeniem sprawdzi się do zasilania oświetlenia LED, elektroniki i automatyki przemysłowej. 3 lata gwarancji.

OPIS PRODUKTU

Zasilacz modułowy LED LRS-35-12 | 12V 3A 36W

Zasilacz Mean Well LRS-35-12 to komponent stałonapięciowy wyposażony w metalową, modułową obudowę. Jest to urządzenie przystosowane do wewnętrznych instalacji oświetleniowych (klasa szczelności IP20). **Zasilacz modułowy LRS-35-12 o mocy 36W i napięciu wyjściowym 12V DC** wyróżnia się szerokim zakresem napięcia wejściowego 88-264 VAC oraz wytrzymałością nawet do 300 VAC na wejściu przez 5 sekund. Jest to wyjątkowo wytrzymały zasilacz montażowy, który odporny jest na wibrację o sile do 5G. Warto wspomnieć również o aktywnym filtrze PFC, która ogranicza pozorny pobór energii, a nasz zasilacz w stanie jałowym pobiera mniej niż 0,5W mocy. **Zasilacz LRS-35-12** chłodzony jest swobodnym obiegiem powietrza (temperatury pracy w zakresie -30 ~ +70°C) i doskonale sprawdzi się w każdych warunkach wewnętrznych. Jeśli zależy Ci na profesjonalnym zasilaczu w rozsądnej cenie to model **LRS-35-12** będzie trwałym rozwiązaniem, któremu producent zapewnia aż 3-letni okres gwarancyjny.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYJŚCIE [OUTPUT]

Napięcie wyjściowe DC:	12V
Prąd znamionowy [A]:	3
Zakres regulacji napięcia:	10.2 ~ 13.8V
Moc znamionowa [W]:	36

WEJŚCIE [INPUT]

Napięcie wejściowe DC:	85 ~ 264 VAC
Częstotliwość:	47 ~ 63Hz

WEJŚCIE [INPUT]

Sprawność:

86%

ŚRODOWISKO I BEZPIECZEŃSTWO

Dopuszczalny zakres temp.:

-30°C do +70°C

Zabezpieczenie przeciążeniowe:

110% ~ 150%

Stopień ochrony:

IP20

MTBF:

763 600 godzin

Standardy bezpieczeństwa:

UL60950-1

POZOSTAŁE

Obudowa:

Aluminium

Chłodzenie:

Pasywne

Szerokość [mm]:

82

Wysokość [mm]:

30

Długość [mm]:

99

Waga [kg]:

0,23

Szczegóły:

**Aluminowa obudowa o niskim profilu,
Sprawność do 90%,
Temperatura pracy do 70 °C,
3 lata gwarancji**